

**Акционерное общество  
«Научно-исследовательский и проектно – конструкторский институт  
информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном  
транспорте»**

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель  
Генерального директора  
АО «НИИАС»

Е.Н. Розенберг

2021 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам проведения комплексной технической экспертизы  
светодиодного осветительного прибора, предназначенного для  
установки на жестких поперечинах контактной сети,**

**«СОУ-5-120-В-Ж»**

№ ЦЕТ-183

г. Москва

«10» сентября 2021 г.

Заключение выдано по результатам проведения комплексной технической экспертизы светодиодного осветительного прибора «СОУ-5-120-В-Ж», производства ООО «Спектра», на соответствие Техническим требованиям ОАО «РЖД» к светодиодным осветительным устройствам, предназначенным для установки на жестких поперечинах контактной сети.

Экспертиза выполнена в соответствии с договором от 19.07.2021 г. № 209-21-00032 и обращением ООО «Спектра» в адрес АО «НИИАС» от 06.07.2021 г. Исх. № 01-06.07.21.

**1. Анализ технической документации**

В соответствии с пунктом 1 «Положения о порядке проведения экспертизы светодиодных светооптических систем в АО «НИИАС» для серийно выпускаемых светодиодных светильников была представлена утвержденная конструкторская документация (ТУ 27.04.39-001-28369066-2020) и утвержденная эксплуатационная документация (паспорт и руководство по эксплуатации).

В ходе анализа технической документации замечания не выявлены.



## 2. Светотехнические и электротехнические испытания

Светотехнические и электротехнические испытания были проведены в лаборатории исследований источников света ООО «Научно-технический центр «Фотометрия» при нормальных климатических условиях. Аттестат аккредитации № RA.RU.21ГГ01 от 29.07.2015 г.

Все измерения параметров проведены по методикам, указанным в ГОСТ IEC 60598-1-2017 и ГОСТ Р 54350-2015.

Светодиодный осветительный прибор является диммируемым. Испытания проводились в трех режимах: при 100%, 75% и 50% нагрузки.

На основании протокола светотехнических испытаний от 08.09.2021 г. № 093-21-ис сделаны следующие выводы:

Измеряемый параметр	Наименование осветительного прибора	
	СОУ-5-120-В-Ж	
Световой поток при режимах диммирования, Лм		
100%		7 160
75%		5 436
50%		3 669
Потребляемая мощность при режимах диммирования, Вт		
100%		53
75%		40
50%		27
Световая отдача при режимах диммирования, Лм/Вт		
100%		134
75%		137
50%		135
Коррелированная цветовая температура при режимах диммирования, К		
100%		3 807
75%		3 798
50%		3 789
Индекс цветопередачи при режимах диммирования		
100%		
75%		71
50%		
Коэффициент пульсаций светильника при режимах диммирования, %		
100%		
75%		<1
50%		
Коэффициент мощности		0,97
Спад светового потока, %		0,8
Кривая силы света (КСС)		Специальная

2.1. Все светотехнические и электротехнические показатели осветительного прибора соответствуют Техническим требованиям ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 29.04.2020 № 953/р.



### 3. Результаты испытаний на воздействие внешних факторов

Испытания на воздействие внешних факторов проведены в Испытательных центрах ФГУП «ПО «Октябрь» и ОАО НПП «Циклон-Тест». Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21MO46 от 11.02.2016.

Ввиду идентичности конструктивного исполнения, соответствия единым техническим условиям, представленному комплекту конструкторской документации, к зачёту был принят протокол испытаний от 02.10.2020 г. № 236-1-2020 светодиодного осветительного прибора «СОУ-5-100-Да-Ж».

На основании протоколов испытаний светодиодного осветительного прибора «СОУ-5-100-В-Ж» от 18.05.2021 г. № 199 и светодиодного осветительного прибора «СОУ-5-120-В-Ж» от 26.08.2021 г. № 427 были сделаны следующие выводы:

3.1. Осветительный прибор в упаковке, транспортной таре соответствует критериям годности по ГОСТ 23216-78 в части устойчивости к внешним механическим воздействиям для условий транспортирования «Ж»;

3.2. Осветительный прибор выдержал испытание на электрическую прочность изоляции в нормальных климатических условиях и проверку сопротивления изоляции в соответствии с ГОСТ IEC 60598-1-2017;

3.3. Осветительный прибор соответствует критериям годности по ГОСТ IEC 60598-1-2017 в части испытаний на влагуустойчивость при 100 % влажности и температуре плюс 25 °С;

3.4. Осветительный прибор соответствует критериям годности по ГОСТ 28200-89 в части устойчивости к воздействию повышенной температуры: плюс 40 °С;

3.5. Осветительный прибор соответствует критериям годности по ГОСТ 28199-89 в части устойчивости к воздействию пониженной температуры: минус 45 °С;

3.6. Осветительный прибор соответствует критериям годности по ГОСТ 20.57.406-81 (метод 102-1) в части устойчивости к внешним механическим воздействиям синусоидальных вибраций (механических нагрузок для класса МСЗ по ГОСТ 34012-2016);

3.7. Осветительный прибор соответствует критериям годности по ГОСТ 20.57.406-81 (метод 105-1) и ГОСТ 28215-89 в части устойчивости к воздействию многократных ударов (механических нагрузок для класса МСЗ по ГОСТ 34012-2016);

3.8. Осветительный прибор соответствует требованиям, предъявляемым к светильникам, применяемым в хозяйствах ОАО «РЖД» в части степени



защиты, обеспечиваемой оболочкой по критериям годности ГОСТ 14254-2015 (для наружного освещения защита от внешних воздействий не ниже IP 65).

#### **4. Результаты испытаний на электромагнитную совместимость**

Испытания на электромагнитную совместимость были проведены в Испытательном центре ФГУП «ПО «Октябрь».

Ввиду идентичности конструктивного исполнения, соответствия единым техническим условиям, представленному комплекту конструкторской документации, к зачёту был принят протокол испытаний от 18.05.2021 г. № 199 светодиодного осветительного прибора «СОУ-5-100-В-Ж».

Светодиодный осветительный прибор является диммируемым. Испытания проводились в трех режимах: при 100%, 75% и 50% нагрузки.

На основании протокола испытаний от 18.05.2021 г. № 199 были сделаны следующие выводы:

Светодиодный осветительный прибор при воздействии:

– электростатических разрядов, в соответствии с ГОСТ 30804.4.2-2013 степень жесткости испытаний – 3, соответствует критерию качества функционирования «А» (ГОСТ Р 51514-2013 и ГОСТ 33436.1-2015);

– наносекундных импульсных помех, в соответствии с ГОСТ Р 30804.4.4-2013, степень жесткости испытаний – 3, соответствует критерию качества функционирования «А» (ГОСТ Р 51514-2013 и ГОСТ 33436.1-2015);

– микросекундных импульсных помех большой энергии, в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99, степень жесткости испытаний – 3, соответствует критерию качества функционирования «А» (ГОСТ Р 51514-2013 и ГОСТ 33436.1-2015);

– динамических изменений напряжения электропитания, в соответствии с ГОСТ 30804.4.11-2013, класс электромагнитной обстановки – 3, соответствует критерию качества функционирования «А» в части провалов напряжения электропитания (таблица 1) и соответствует критерию «В» в части кратковременных прерываний напряжения электропитания (таблица 2);

– магнитного поля промышленной частоты, в соответствии с ГОСТ Р 50648-94, степень жесткости испытаний – 3, соответствует критерию качества функционирования «А» (ГОСТ Р 51514-2013 и ГОСТ 33436.1-2015);

– радиочастотного электромагнитного поля, в соответствии с ГОСТ 30804.4.3-2013, степень жесткости испытаний – 3, соответствует критерию качества функционирования «А» (ГОСТ Р 51514-2013 и ГОСТ 33436.1-2015);

– кондуктивных помех в полосе частот 0,15 – 80 МГц, наведенных



радиочастотными электромагнитными полями, в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.6-99, степень жесткости испытаний – 3, соответствует критерию качества функционирования «А» (ГОСТ Р 51514-2013 и ГОСТ 33436.1-2015);

– кондуктивных помех в полосе частот 0 – 150 кГц по ГОСТ Р 51317.4.16-2000, степень жесткости испытаний – 3, соответствует критерию качества функционирования «А»;

– по уровню промышленных радиопомех, в соответствии с ГОСТ 30805.22-2013, соответствует классу «А».

#### **5. Результаты визуального осмотра конструктивных особенностей устройства и его комплектующих**

Светодиодный осветительный прибор управляется по протоколу 0 – 10 В.

#### **6. Проверка производства**

В ходе проверки производства были выданы предложения по усилению контроля качества выпускаемой продукции.

#### **7. Выводы**

Светодиодный осветительный прибор «СОУ-5-120-В-Ж», компании ООО «Спектра», предназначенный для установки на жестких поперечинах контактной сети, соответствует Техническим требованиям ОАО «РЖД» для применения в климатических районах категории У1.


Настоящее заключение действительно 3 года с момента утверждения.

В случае внесения изменений в конструкцию изделия до истечения трех лет – потребуется дополнительная экспертиза.

Руководитель Центра

  
\_\_\_\_\_ К.Д. Лисицын

Ведущий специалист

  
\_\_\_\_\_ А.Ю. Овчинников